

IC-M10E

IC-M10E-ATIS mit integriertem ATIS-Modul



Ihr portables Kommunikationszentrum

Portabel, zuverlässig und einfach zu bedienen — das IC-M10E wurde von uns entwickelt, um die verschiedensten Anforderungen der portablen Marine-Kommunikation zu erfüllen. Neben dem IC-M10E, ein typisches Handfunkstprechgerät für den Seefunk, ist das IC-M10E-ATIS bereits mit allem ausgestattet, was für den Rheinfunk erforderlich ist.

• Rheinfunk

Ohne Um- oder Aufrüstung — das Handfunkstprechgerät IC-M10E ist in der Rheinfunkversion, IC-M10E-ATIS, sofort für den Rheinfunk einsatzbereit. Mit integriertem ATIS-Modul werden alle Anforderungen des Rheinfunkdienstes erfüllt. Die Übermittlung Ihrer ATIS-Kennung* erfolgt beim IC-M10E-ATIS automatisch nach jedem gesendeten Funkspruch.

* Schiffs-ID-Nr. muß durch den Fachhändler programmiert werden.

• Programmierbarer Anruftkanal

Programmieren Sie den in Ihrem Land verwendeten Anruftkanal oder Ihren bevorzugten Kanal als Anruftkanal, um mit einem einzigen Tastendruck Ihre Verbindungen aufzubauen.

• Zweikanalüberwachung

Mit der Zweikanalüberwachung (Dualüberwachung) wird der Notruftkanal 16 ständig auf Empfangssignale überwacht, während der normale Funkbetrieb auf einem anderen Kanal stattfindet. Besonders von Vorteil, wenn Sie Ihren Betriebskanal und Kanal 16 im Bereitschaftsbetrieb überwachen wollen.

• Lange Betriebszeiten

Durch die integrierte Stromsparschaltung reduziert sich die Stromaufnahme des IC-M10E-ATIS im Bereitschaftsbetrieb auf knappe 19 mA. Die daraus resultierende lange Betriebsdauer ermöglicht Funkbetrieb ohne ständiges Wechseln oder Ersetzen der Akkus und gewährleistet den Akkus eine lange Lebensdauer.

• 24 Speicherplätze

In bis zu 24 Speicherplätzen können Sie die meist verwendeten Kanäle programmieren, um die Kanäle zwecks Funkverbindung schnell aufzurufen.

• Kleine Abmessungen

Bedienungsfreundliches Design und kleine Abmessungen. Ideal für portable Kommunikation.

Weitere Leistungsmerkmale

- Kanal-16-Taste und Anruftkanaltaste für schnellen Aufruf in Notfallsituationen.
- Alle Simplex-Kanäle, inklusive aller UKW-Kanäle.
- Hintergrundbeleuchtetes Display, mit automatischer Ausschaltfunktion.
- Kanal-Sperrfunktion
- Optionales Batteriefach für 6 x AA Batterien
- Antenne, Ni-Cd-Akkupack, Ladegerät, Gürtelclip und Trageschlaufe im Lieferumfang.

Icom Inc.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

+ Frequenzbereich:	156,0-162,0 MHz (Rx/Tx)
+ Modulationsart:	FM (16K0G3E)
+ Stromaufnahme:	(bei 13,2 V DC)
Tx Hoch	1,8 A
Niedrig	0,9 A
Rx max. NF-Leistung	300 mA
Bereitschaft	19 mA
+ Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
+ Gewicht:	
BP-130A	300 g (inklusive 6 Batterien)
BP-174	422 g
BP-160	310 g

SENDER


+ Ausgangsleistung:	1 Watt (Hoch) 0,1 Watt (Niedrig)
+ Modulationsart:	Frequenzmodulation durch variable Reaktanz
+ Max. Frequenzhub:	±5 kHz
+ Nebenaussendungen:	unter -65 dB (0,25 μW*)

EMPFÄNGER

+ Empfindlichkeit:	unter 0,35 μV (bei 12 dB SINAD)
+ Squelch-Empfindlichkeit: (Schwellenwert)	unter 0,3 μV
+ Intermodulations- dämpfung:	über 60 dB (68 dB*)
+ Nebenempfangs- dämpfung:	über 60 dB (70 dB*)
+ NF-Ausgangs- leistung:	500 mW an 8 Ω

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung oder Gewährleistung geändert werden.

* Werte für Versionen, die nach technischer Vorschrift ETS300162 gemessen wurden.



ZUBEHÖR

■ AKKUPACKS/BATTERIEFACH/LADEGERÄTE

MODELL	AUSGANGS- SPANNUNG	AKKU- KAPAZITÄT	AUSGANGS- LEISTUNG*	LADEZEITEN	
				AD-54**	BC-79+AD-28***
BP-130A	Batteriefach für sechs R6 (AA) Batterien	2,5 W		—	
BP-157A	7,2 V	900 mAh	2,5 W	17 Std.	1 Std.
BP-160	7,2 V	700 mAh	2,5 W	13 Std.	1 Std.
BP-174	12 V	600 mAh	6 W	11 Std.	1,5 Std.

+ AD-54 LADEGERÄT

Ladegerät für o.g. Akkupacks.
AC-Adapter BM-113E erforderlich.

+ BC-79 TISCHLADEGERÄT +

AD-28 LADEADAPTER
Tischladegerät für komfortables und schnelles
Laden.


■ LAUTSPRECHERMIKROFONE & SPRECHGARNITUR

- HM-9 LAUTSPRECHERMIKROFON
- HM-46 LAUTSPRECHERMIKROFON
- HM-54 LAUTSPRECHERMIKROFON
- HS-51 SPRECHGARNITUR (HEADSET)
Leichte Sprechgarnitur mit integrierten VOX und PTT-Funktion.

* Die Ausgangsleistung ist bei der postzulassenen Version auf 1 Watt eingeschränkt.

** AD-54 und BM-113E werden bei der postzulassenen Version mitgeliefert.

*** BC-79 + AD-28 sind optional.



Icom (Europe) GmbH

Auf uns können Sie zählen!

Ihr Icom (Europe) GmbH-Fachhändler:

O
ICOM

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Himmelgeister Straße 100
40225 Düsseldorf · Germany